



## Technische Daten Ledvance LED Downlight DN200 35W 3150lm 100D - 840 | 215mm - IP44 - 3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 235467                             |
| EAN                                     | 4058075204348                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | DL ALU DN200 35W/4000K WT EM AT 3H |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |

### Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Notfallbeleuchtung       | Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein           |
| Technologie              | LED Integriert |
| Watt                     | 35             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja             |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 100                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 3150                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 90                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 120                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                         |
| Product Serie       | DN204                        |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 61  |
| Durchmesser (mm) | 215 |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp | <div>  die <b>besten Preise</b> </div> <div>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> </div> |
|           | <div>  Kein Sensor         </div>                                                                                                                                      |
|           | <div>  einfache <b>Retour</b> </div> <div>  <b>effiziente LEDs</b> </div>           |