



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Gen 2 46W  
5750lm - 830 Blanc Chaud | 150cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures -  
Remplacement 1x58W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256455                                            |
| EAN                          | 4058075850989                                     |
| Marque                       | Ledvance                                          |
| Nom du fabricant             | DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 1500 P 46W 830 IP65 GY |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x58             |
| Puissance (W)                     | 46               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5750             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longueur             | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Plafond, Fixation murale                                |
| Couverture Optique            | Opale                                                   |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | +5 to +35                                               |
| Logement                      | Plastic                                                 |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

